

Leica CS20 & CS35

Technické údaje



Dominantný výkon s bezproblémovou integráciou

Nové generácie meracích prístrojov Leica Nova a Viva sa s Leica Captivate stávajú prvými totálnymi stanicami a MultiStanicami s umelou inteligenciou na svete. Transformáciou skúseností Leica Viva GNSS tento skvelý softvér spája inováciu ultimatívneho GNSS prijímača s prvým užívateľským ponorením do 3D v odvetví. Leica Captivate modernizuje skúsenosti Leica Nova v skenovaní zlúčením meraných bodov, 3D modelov a mračien bodov do jedného zobrazenia vôbec prvýkrát.



Prepojenie terénu s kanceláriou

Zatiaľ čo softvér Leica Captivate zbiera a modeluje dáta v teréne, softvér Leica Infinity slúži na spracovanie dát v kancelárii. Vďaka jednoduchému a rýchlemu prenosu dát zostáva váš projekt vždy aktuálny. Spolupráca oboch softvérov zabezpečuje kontinuitu s predchádzajúcimi dátami, rýchlu aktualizáciu a vysokú efektívnosť.

ACC»

Zákaznícky servis len na kliknutie od Vás

Aktívna zákaznícka podpora (Active Customer Care (ACC)), globálna sieť skúsených odborníkov je len na jedno kliknutie od Vás na to, aby Vás odborne previedla každou výzvou. Eliminujte prestoje s prvotriednou technickou službou, dokončíte prácu rýchlejšie a vyhnite sa nákladným návratom na rovnaké miesta s online službou na odosielanie a prijímanie dát priamo z terénu. Majte svoje náklady pod kontrolou s balíčkom zákazníckej podpory (Customer Care Package (CCP)) šitým na mieru, čo vám prináša kľud na prácu, pretože ste krytí kdekoľvek a kedykoľvek..

Leica CS20 & CS35



Leica CS20



Leica CS35

SYSTÉMOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

Operačný systém	Windows EC7	Windows 8.1 Pro
Procesor	TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9 MPCore™	Intel® Core™ i5-4310U vPro™ (2,0 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache)
Pamäť (RAM)	1 GB	4 GB DDR3L SDRAM
Vnútorne úložisko (Max)	2 GB	128 GB SSD
Veľkosť obrazovky (Diagonála) & orientácia	5" (127mm), orient. na šírku	10.1" (257mm), orient. na šírku
Rozlíšenie obrazovky a typ	800 x 480 WVGA, fareb. TFT	1920 x 1200 WUXGA, fareb. TFT
Hmotnosť (vrátane batérie)	1095g	1100g
Rozmery (dĺžka x šírka x hrúbka)	284mm x 150mm x 49mm	270mm x 188mm x 19mm
Batéria	11.1V, 2.8Ah Li-Ion	10.8V, 4100mAh Li-Ion
Výdrž batérie	8 hodín	8 hodín

PROSTREDIE

Odolnosť Prach / Voda	IP68	IP65
Odolnosť voči pádu	1.2m (4 ft) / MIL-STD-810F, Metóda 514.5 – Cat24	1.8m MIL-STD-810G
Pracovná teplota	-30°C to +60°C	-10°C to + 50°C
Teplota skladovania	-40°C to 80°C	-20°C to + 60°C
Vojenský štandard (MIL.-STD)	810F	810G

KONEKTIVITA

SD/SDHC	✓	✗
USB klient	✓	✗
USB host	✓	1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0
Sériový RS232	✓	✗
Napájací jack	✓	✓
Audio jack	✗	✓
Integrovaný Bluetooth®	✓	✓
Integrovaný WLAN	✓	✓
Integrovaný modem	✓	✓
Kompatibilita s robotic. totálnou stanicou	✓	✓

UŽIVATEĽSKÉ ROZHRAVIE

Dotyková obrazovka	✓	✓
Obrazovková (Pop up) klávesnica	✓	✓
Typ klávesnice	QWERTY klávesnica	Pop up klávesnica
Počet kláves	67	7

INTEGROVANÉ ZARIADENIA

Kamera	5 megapixel	Zadná: 5 megapixel Predná: HD-Video s rozl. 720 pixel (Obrázky 1.3 megapixel)
Blesk	✓	✓
Kompas	✓	✗
Akcelerometer	✓	✓
Gyro	✓	✗
DISTO™	✓	✗
Rozšírený balík	✓	✗

✓ Štandard ✗ Nedostupné

Ilustrácie, opisy a technické špecifikácie nie sú záväzné. Všetky práva vyhradené.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švajčiarsko

■ Autorizovaný distributor **Leica Geosystems**



GEOTECH Bratislava (ISO 9001:2001)
Výhradné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 4309, 0903 443981
e-mail: gps@geotech.sk
www.geotech.sk

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems